


UNI Ölpinsel Oil Brushes

UNI Pinceau à huile

Deutsch

Type SPR

Fassung aus Messing oder Aluminium, Borsten aus Perlon bis ca. 70 °C, bei höheren Temperaturen verwendet man V2A-Stahlborsten. Gewellte Borsten verhindern eine Tropfenbildung; sie halten das Öl wie ein Schwamm fest.



Type	A	B	C
SPR	6,5	50	65
SPR	16	30	53
SPR	25	45	70
SPR	30	45	70

English

Type SPR

Socket of brass or aluminium, perlon bristles up to approx. 70 °C, for higher temperature steel bristles are being used. The corrugated brush bristles maintain the lubricant in the brush, preventing the lubricant from dripping.


Français

Type SPR

Monture en laiton ou en aluminium, poils en perlon jusqu'à une température de 70 °C env., pour des températures plus élevées on emploie des poils en acier. Les pinceaux à poils ondulés retiennent le lubrifiant au pinceau et empêchent ainsi un goutte à goutte direct du lubrifiant.

Type SPF

Fassung aus Aluminium, Borsten aus Perlon bis ca. 70 °C, bei höheren Temperaturen verwendet man V2A-Stahl- oder Bronzeborsten. **UNI Ölpinsel SPF** sind flache Pinsel, die man in verschiedenen Breiten zusammenbauen kann. Verwenden Sie pro Anschluss einen Öltropfer, um einen gleichmäßigen Ölfilm zu erreichen. Zum Schmieren von Flächen, Bändern oder Ketten.



Type SPF

Socket of aluminium. Perlon bristles up to approx. 70 °C, for higher temperature steel bristles are being used. **UNI SPF** oil brushes are flat brushes that can be combined in various widths. Use one drip feed lubricator for each connection to ensure a uniform oil film. For the lubrication of surfaces, belts or chains.

Type SPF


Monture en aluminium, poils en perlon jusqu'à une température de 70 °C env., pour des températures plus élevées on emploie des poils en acier. Les pinceaux à l'huile **SPF UNI** sont des pinceaux plats que l'on peut assembler en différentes largeurs. Il est recommandé d'employer un graisseur compte-gouttes par raccord pour obtenir un film lubrifiant régulier. Pour le graissage de surfaces, bandes ou chaînes.

Type	
SPF	57
SPF	114
SPF	171

usw. (Rastermaß 57 mm)

Type RSM

Zum Ölen von Gleitbahnen, Ketten, Drahtseilen usw. In Verbindung mit **UNI Elektro-Oeler** und **UNI Öltropfer** eine sichere und kostengünstige Schmierung. Borsten aus Perlon bis ca. 70 °C, Stahlborsten bei höheren Temperaturen.



Type RSM

For oiling of slide ways, chains, metal ropes etc. The combination with the electric **UNI lubricators** and the **UNI drip feed lubricators** enable you to install a reliable and inexpensive lubrication system. Perlon bristles up to approx. 70 °C, for higher temperature steel bristles are being used.

Type RSM

Pour le graissage de bandes à glissières, chaînes et câbles métalliques etc. En combinant les **electro-graisseurs UNI** et les **graisseurs compte-gouttes UNI**, il vous est possible de monter une installation de graissage automatique sûre à peu de frais. Poils en perlon pour une température allant jusqu'à 70 °C, poils en acier pour des températures plus élevées.

Best.-Nr.	A	B	C
RSM	80	137	25